

## Las preguntas más frecuentes sobre los aglomerados

### 1) ¿Se pueden encolar las planchas sobre la madera? ¿Sobre el metal? ¿Sobre el cartón-yeso?

Si, las planchas se pueden encolar en cualquier lugar, es suficiente utilizar la cola adapta a los diferentes materiales.

### 2) ¿Qué tipo de base necesitamos para poder colocar las planchas?

Es suficiente que la base sea consistente, seca, limpia y nivelada.

### 3) ¿Se pueden colocar las planchas en un revestimiento ya existente?

Si teniendo en cuenta las siguientes precauciones:

- a) verificar que el viejo revestimiento esté bien anclado a la superficie existente
- b) lijar o usar abrasivo en profundidad en el revestimiento existente para favorecer la adhesión de la nivelación
- c) allanar la superficie lijada mediante la nivelación (con espesor máx. 5mm).

Sólo después de haber efectuado estas operaciones es posible efectuar la colocación de las planchas.

### 4) ¿Es posible insertar una cenefa o una decoración de mosaico junto con un revestimiento de planchas o baldosas? ¿Cómo se remedia la diferencia de espesor?

Si, es posible. Es suficiente colmar, con la cola o dando adecuado espesor, la diferencia de nivel entre la decoración y la plancha o baldosa.

### 5) ¿Con las planchas puedo revestir una superficie curvilínea?

Si, las planchas TREND pueden revestir una superficie que tenga un radio mínimo de 70 cm.

### 6A) ¿En caso de deformaciones del suelo, las planchas TREND son resistentes o se pueden producir grietas?

Las planchas TREND son resistentes y no se producirán grietas, nuestras planchas siguen sin ningún problema la deformación del suelo.

### 7) ¿Cuando se colocan las planchas en fachada, existe el riesgo que se desprendan?

No, no existe ningún riesgo de desprendimiento, si la colocación ha sido hecha con cuidado y precisión.

### 8) ¿Las planchas TREND son resbalosas?

La superficie de las planchas se paragona con la de los pavimentos revestidos en cerámica, mármol, granito, etc.

### 9) ¿Me aseguran que la orden que me enviarán será idéntica al color de las muestras?

La tonalidad dominante del color elegido será definitivamente la misma, pero podrán existir pequeñas variaciones hacia tonos ligeramente más claros o más oscuros.

### 10) ¿Las planchas TREND se pueden usar en piscinas?

Si, el uso de planchas TREND se puede usar como revestimiento para piscinas de cualquier tipo, dimensión y forma..

### 11) ¿Después de cuánto tiempo puedo verter el agua en la piscina?

Es aconsejable esperar al menos 20 días después de terminada la operación de estucado de las baldosas.

### 12) ¿Cómo se cortan las planchas TREND?

Todas las planchas TREND se cortan en seco, con un disco de diamante de cadena continua.

### 13) ¿Se pueden cortar las planchas con chorro de agua a presión?

Si, sin ninguna dificultad, obteniendo decoraciones y tallados de varios colores y formas.

**14) ¿Se pueden lijar nuevamente las planchas?**

Actualmente la tecnología nos permite efectuar esta operación solamente a nivel industrial.

**15A. ¿Las planchas TREND cambian de color con el tiempo?**

El color de las planchas permanece en el tiempo; puede verificarse una leve variación de tonalidad exactamente igual al de las piedras naturales expuestas al sol.

**16) ¿Las planchas TREND absorben el agua?**

No, las planchas TREND no son absorbentes con base en la normativa europea y americana.

**17) ¿Si se derraman sobre el pavimento productos líquidos de normal uso doméstico, las planchas TREND se arruinan?**

No, las planchas TREND son resistentes a las manchas. La limpieza se efectúa con los normales detergentes en comercio.

**18) ¿Qué productos se utilizan para limpiar un baño revestido con las planchas TREND?**

Se puede utilizar cualquier detergente en comercio.

**19) ¿Cómo se remueven los depósitos de cal apagada (carbonato de calcio)?**

Se pueden remover con facilidad usando una solución de agua y ácido clorhídrico al 3%, o bien con alcohol.

**20) ¿Para colocar las planchas Trend puedo usar cualquier cola disponible localmente?**

Se aconseja utilizar la cola Trend, que es específica para las planchas. Podemos sugerir además otros adhesivos, producidos por proveedores que han colaborado con nosotros en la formulación del colgante (Mapei, Technokolla, Kerakoll, etc.)

En los casos en que estas soluciones no sean posibles es recomendable verificar que el proveedor local de la cola se asuma directamente la responsabilidad de suministrar un producto adaptado a tal fin.

**21) ¿Qué color de estuco aconsejan?**

Se pueden utilizar juntas blancas, grises o coloradas: la elección depende de la valoración estética que es absolutamente personal. En el caso de colocaciones en zonas de uso frecuente (por ejemplo el plato de la ducha), se aconseja el uso de junta de color gris, más o menos claro.

**22) ¿Qué tipo estuco aconsejan?**

El sellador en cemento puede ser utilizado en cualquier situación, mientras que el epoxidico se usa sólo en casos donde se requiere una resistencia mecánica y química superior. (establecimientos termales, saunas, etc.).

**23) ¿Cómo puedo remover los residuos de estuco de las planchas al finalizar la fase de estucado?**

Se pueden remover fácilmente usando detergente neutro.

**24) ¿Cómo debo tratar las planchas TREND antes de su colocación?**

Es aconsejable dejar el material en el ambiente para revestir por al menos 24 horas antes de iniciar la colocación.

**25) ¿Que debo hacer, antes de la colocación si las planchas TREND se han pandeado?**

Es aconsejable apoyar las planchas en plano y dejarlas en posición horizontal por al menos 48 horas.

**26) ¿Cuánto duran las planchas TREND?**

Teóricamente la duración es ilimitada, depende en todo caso del tipo de uso que se le dé.

**27) ¿Se rayan las planchas TREND con el pisoteo?**

Las planchas TREND son resistentes a la usura. Las pruebas realizadas, haciendo girar una carga abrasiva en la superficie han permitido clasificar el material como apto para pavimentos de alto tráfico.

**28) ¿Se verán marcas del paso dónde este pisoteo es más frecuente?**

Las planchas TREND se clasifican como pavimento de alto tráfico; depende en todo caso del tipo de uso que se le dé.

**29) ¿Qué tipo de elaboración podemos tener en los bordes de las planchas?**

Es posible elegir entre diferentes tipos de elaboración: de canto redondo, canto recto, canto jolly, etc.

**30) ¿Las planchas TREND pueden ser utilizadas para hacer las encimeras?**

Si, todas las planchas TREND pueden ser utilizadas en la construcción de las encimeras. En estos casos, se utiliza una elaboración especial en los bordes denominada skin.

**31) ¿Dónde puedo usar las planchas TREND?**

Las planchas TREND pueden ser utilizadas en pavimentos y en revestimientos en infinidad de lugares, con diferentes destinaciones de uso.

**32) ¿Las planchas TREND pueden ser usadas en zonas abiertas al público?**

Si, por supuesto.

**33) ¿Las planchas TREND son resistentes al hielo?**

Si, las planchas TREND son totalmente resistentes al hielo.

**34) ¿En caso de colocación al externo, cómo reaccionarán las planchas TREND en los meses más fríos?**

Siendo totalmente resistentes a las heladas, las planchas TREND no sufrirán ninguna alteración.

**35) ¿Las planchas TREND pueden soportar los cambios térmicos entre las temperaturas diurnas y nocturnas?**

Si, pueden soportar perfectamente estos cambios térmicos.

**36) ¿Las planchas TREND pueden de soportar cambios térmicos muy bruscos sin alteres?**

Si, las pruebas efectuadas han demostrado que nuestras planchas no sufren ningún daño.

**37) ¿Las planchas TREND resisten a la abrasión solamente en la superficie o esta resistencia es también en profundidad?**

Las planchas TREND son resistentes sea a la abrasión superficial que a la abrasión profunda, ya que son homogéneos en todo su espesor.

**38) ¿Las planchas TREND resisten a las agresiones de tipo químico?**

Si, las planchas TREND son resistentes a los ataques químicos de agentes aún si estos son extremadamente agresivos

**39) ¿Las planchas TREND resisten a los golpes?**

Si, las planchas TREND son muy resistentes a los golpes.

**40) ¿Las planchas TREND resisten a las quemaduras de cigarrillos?**

Si, nuestras planchas superan los test de referencia.

**41) ¿Las planchas TREND son inflamables?**

No, nuestras planchas no propagan las llamas.

**42) ¿Si se exponen las planchas TREND a un ambiente marino, son resistentes?**

Si, absolutamente. Nuestras planchas no sufren ninguna alteración si se exponen a este singular tipo de ambiente.

**43) ¿Las baldosas se pueden colocar con calefacción por suelo radiante?**

Si, es posible. En este caso hay que comprobar con cuidado la anchura de la junta.