

Las preguntas más frecuentes sobre el mosaico

1) ¿Se puede encolar el mosaico sobre la madera? Sobre el metal? Sobre el cartón-yeso?

Si, el mosaico se puede encolar en cualquier lugar, es suficiente utilizar la cola adapta a los diferentes materiales.

2) ¿Se puede colocar el mosaico sobre un revestimiento ya existente?

Si teniendo en cuenta las siguientes precauciones:

- verificar que el viejo revestimiento esté bien anclado a la superficie existente
- lijar o usar abrasivo en profundidad en el revestimiento existente para favorecer la adhesión de la nivelación
- allanar la superficie lijada mediante la nivelación (con espesor máx. 5mm).

Sólo después de haber efectuado estas operaciones es posible efectuar la colocación del mosaico.

3) ¿Es posible insertar una cenefa o una decoración en mosaico junto con un revestimiento de baldosas? ¿Cómo se remedia la diferencia de espesor?

Si, es posible. Es suficiente colmar, con la cola o dando adecuado espesor, la diferencia de nivel entre mosaico y baldosas.

4) ¿Con el mosaico puedo revestir una columna de 40 cm. de diámetro?

Si, el mosaico puede revestir una columna que tenga un diámetro mínimo de 15 cm.

5) ¿Cuando se coloca el mosaico en fachada, existe el riesgo que se desprendan las teselas?

No, no existe ningún riesgo de desprendimiento, si la colocación ha sido hecha con cuidado y precisión.

6) ¿El mosaico vítreo es deslizante? ¿Es cortante?

La superficie formada por teselas de vidrio es intercalada por las juntas que eliminan cualquier riesgo de resbalón. La tesela es biselada y por lo tanto, no cortante.

7) ¿Me aseguran que la orden que me enviarán será idéntica al color de las muestras?

La tonalidad dominante del color elegido será definitivamente la misma, pero podrán existir leves variaciones hacia tonos ligeramente más claros o más oscuros.

8) ¿Los mosaicos Trend expuestos al sol se vuelven amarillentos o se destiñen?

No, en general son resistentes a la acción de la luz.

9) ¿Cuál es la diferencia entre el mosaico presentado en papel y el presentado en película?

Ambos proveen el encolaje de teselas en la parte lisa, sólo que la película es transparente mientras que el papel no deja ver las teselas. Además el papel, una vez separado, deja residuos que deben removerse con una esponja bañada de agua y detergente, y sólo después se puede sellar; la película en cambio, no deja residuos y permite eliminar la operación de limpieza de las teselas de mosaico. La película tiene un mayor costo que el papel porque la materia prima cuesta más.

10) ¿Vuestro mosaico se puede usar en piscina?

Si, el uso del mosaico se aconseja como revestimiento en piscinas de cualquier tipo, dimensión y forma.

11) ¿El mosaico TREND absorbe el agua?

No, los mosaicos TREND no son absorbentes pues se realizan en vidrio.

12) ¿Puede utilizarse la cola epoxidica? ¿Y si uso este tipo de cola puedo evitar hacer la impermeabilización?

Se aconseja utilizar la cola-cemento Trend, formulada específicamente para nuestros productos: ningún tipo de revestimiento o cola puede sustituir la verdadera impermeabilización.

13) ¿Después de cuánto tiempo puedo verter el agua en la piscina?

Es aconsejable esperar al menos 20 días después de terminar la operación de estucado del mosaico.

14) ¿Es posible usar el mosaico en una piscina descubierta en un país en donde en el invierno las temperaturas descienden muchos grados bajo cero?

Si, siempre y cuando no se vacíe la piscina y se usen flotadores para evitar el congelamiento del agua. Es importante no vaciar completamente la piscina, porque el agua no sólo representa un perfecto aislante térmico, sino que funciona también como reacción ideal para contrarrestar la fuerza de empuje que ejerce el terreno. Será suficiente bajar el nivel del agua de 10-15 cm. bajo el nivel máximo de roce para los sistemas de drenaje experimental, o bien, la misma cuota referida a los skimmers, para consentir el libre drenaje de las entubaciones conectadas con el sistema de filtración, prestando atención a mantener el nivel constante, independientemente de las precipitaciones atmosféricas. En todo caso es importante introducir en la piscina elementos semi-flotantes aptos para compensar la acción tangente generada por el hielo en los elementos del perímetro de la piscina (ej.: anti-hielo en polietileno).

15) ¿Se puede poner el mosaico de oro en una piscina?

Si, sin ninguna precaución específica, si es en revestimiento. Si es en pavimento, es necesario asegurarse que la colocación se haga en modo de evitar desniveles en las juntas y las teselas de oro.

16) ¿Con qué se corta una hoja de mosaico?

Para cortar la tesela de una hoja de mosaico es suficiente una pinza especial que usa el mosaísta.

17) ¿El vidrio es un material inflamable?

Definitivamente no: el vidrio es considerado un material no combustible y por lo tanto no inflamable.

18) ¿El mosaico de vidrio cambia de color con el tiempo?

Absolutamente no. El color de las teselas permanece estable en el tiempo.

19) ¿Qué productos se utilizan para limpiar un baño revestido de mosaico?

Se puede utilizar cualquier detergente en comercio.

20) ¿Si se derraman sobre el pavimento productos líquidos de normal uso doméstico, los mosaicos TREND se arruinan?

No, los mosaicos TREND son resistentes a las manchas. La limpieza se efectúa con los normales detergentes en comercio.

21) ¿Cómo se remueven los depósitos de cal apagada (carbonato de calcio)?

Se pueden remover con facilidad usando una solución de agua y ácido clorhídrico al 3%, o bien con alcohol.

22) ¿Para colocar el mosaico Trend puedo usar cualquier cola disponible en localmente?

Se aconseja utilizar la cola Trend, que es específica para el mosaico. Podemos sugerir además otros adhesivos, producidos por proveedores que han colaborado con nosotros en la formulación del colante (Mapei, Technokolla, Kerakoll, etc.)

En los casos en que estas soluciones no sean posibles es recomendable verificar que el proveedor local de la cola se asuma directamente la responsabilidad de suministrar un producto adecuado para esa finalidad.

23) ¿Qué color de junta aconsejan?

Se puede utilizar juntas blanca, gris o coloradas: la elección depende de la valoración estética que es absolutamente personal. En el caso de colocaciones en zonas de uso frecuente (por ejemplo el plato de la ducha), se aconseja el uso de selladores de color gris, más o menos claro.

24) ¿Qué tipo de sellador para juntas se aconseja?

El sellador en cemento puede ser utilizado en cualquier situación, mientras que el epoxidico se usa sólo en casos donde se requiere una resistencia mecánica y química superior (establecimientos termales, saunas, etc.).

25)¿Con qué se rellenan las juntas?

Si se desea una junta blanca se puede utilizar la misma cola Trend usada para la colocación; en el caso que se deseen juntas coloradas se puede recurrir al producto TREND MAKE UP u a uno de los numerosos selladores colorados que existen en comercio.

26) ¿Cómo puedo remover los residuos de estuco del mosaico al finalizar la fase de estucado?

Se pueden remover fácilmente usando una esponja ligeramente abrasiva empapada en agua caliente o bien, con una solución de agua y ácido clorhídrico al 3%.

27)¿Cómo debo tratar el mosaico antes de su colocación?

Es aconsejable dejar el material en el ambiente para revestir por al menos 24 horas antes de iniciar la colocación.

28)¿Dónde puedo usar el mosaico TREND?

El mosaico TREND puede ser utilizado en pavimentos y en revestimientos, en infinidad de lugares, con diferentes destinaciones de uso.

29)¿Los mosaicos TREND pueden ser usados en zonas abiertas al público?

Si, por supuesto.

30)¿Los mosaicos TREND son resistentes al hielo?

Si, los mosaicos TREND son totalmente resistentes al hielo.

31)¿En caso de colocación al externo, cómo reaccionarán los mosaicos TREND en los meses más fríos?

Siendo totalmente resistentes a las heladas, los mosaicos TREND no sufrirán ninguna alteración.

32)¿Los mosaicos TREND pueden soportar los cambios térmicos entre las temperaturas diurnas y nocturnas?

Si, pueden soportar perfectamente estos cambios térmicos.

33) ¿Los mosaicos TREND son capaces de soportar cambios térmicos muy bruscos sin alteres?

Si, pueden soportar perfectamente estos cambios térmicos.

34)¿Cuánto duran los mosaicos TREND ?

Teóricamente la duración es ilimitada, depende en todo caso del tipo de uso que se le dé.

35) ¿Se rayan los mosaicos TREND con el pisoteo?

Los mosaicos TREND son resistentes a la usura.

36) ¿Se verán marcas del paso dónde este pisoteo es más frecuente?

Normalmente no, depende en todo caso del tipo de uso que se le dé.

37) ¿Los mosaicos TREND resisten a la abrasión solamente en la superficie o esta resistencia es también en profundidad?

Los mosaicos TREND son resistentes sea a la abrasión superficial que a la abrasión profunda, ya que son homogéneos en todo su espesor.

38) ¿Los mosaicos TREND resisten a las agresiones de tipo químico?

Si, los mosaicos TREND son resistentes a los ataques químicos de agentes, aún si estos son extremadamente agresivos.

39) ¿Los mosaicos TREND resisten a las quemaduras de cigarrillos?

Si, porque las teselas son hechas completamente en vidrio.

40) ¿Si se exponen los mosaicos TREND a un ambiente marino, son resistentes?

Si, absolutamente. Nuestros mosaicos no sufren ninguna alteración si se exponen a este singular tipo de ambiente.